

EPDM HOTSPOT®

Zelfklevende EPDM

Product

Groofy Zelfklevende EPDM is een duurzame Europese EPDM Rubberstrook voorzien wapening van glaskoordweefsel en een kleeflaag van Butyl met een totale dikte van 1,3mm. Standaard breedtes zijn 20cm en 40cm. Rollengte is altijd 20 meter.

Op bestelling zijn de volgende breedtes te verkrijgen;
Breedtes: vanaf 10cm oplopend met 5 cm tot 170cm
Lengtes: Alle rollen zijn 20 meter lengte

Verpakking

Groofy Zelfklevende EPDM is leverbaar op rollen van 20 meter lengte met tape.

Toepassing

Groofy Zelfklevende EPDM is voor vele toepassingen geschikt:

- Afdichting van dakgoten.
- Afdichting van kilgoten.
- Afdichting van bakgoten.

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingstemperatuur moet zijn tussen 5 °C en 25 °C.

Om afschuiving te voorkomen altijd een groter hecht oppervlakte gebruiken dan 50mm. Poreuze ondergronden altijd voorbehandelen met Groofy Primer ZK.

- Ondergrond moet altijd schoon en droog zijn en mag geen scherpe delen bevatten.
- Indien nodig de ondergrond voorbehandelen met Groofy Primer ZK.
- Plaats de Groofy Zelfklevende EPDM in positie.
- Verwijder de witte beschermfolie vanaf de onderzijde van de folie en laat de Groofy Zelfklevende EPDM op de plaats liggen.
- Na het verwijderen van de beschermfolie het geheel heel goed aandrukken met Groofy EPDM aandrukrol.
- De naden van de Groofy Zelfklevende EPDM altijd afkitten met Groofy EPDM Lijm-kit. (Op zich is de naadverbinding met Butyl niet waterdicht).

